



**FOMEX**  
**LED lights**  
**EX 600 1200 1800**



堅牢なライトアーム



DMX IN OUT・DC電源・DC5v出力

操作性・軽量・演色性に優れた  
究極のLEDパネルライトです。  
色温度は2700～6500Kの  
可変が可能。演色性は (Ra96)  
以上を実現いたしました。



わかりやすい液晶ディスプレイ



持ちやすい取手



止めやすいアームロック

## 仕様

| 型式     | EX-600   | EX-1200  | EX-1800  |
|--------|--|--|--|
| 入力電C   | AC : 100～240v(50/60Hz)<br>DC : 12～24v(Vマウント標準装備) | AC : 100～240v(50/60Hz)<br>DC : 12～24v(Vマウント×2標準装備) | AC : 100～240v(50/60Hz)<br>DC : 12～24v(Vマウント×2標準装備) |
| 出力     | 60w(調光時最大)                                       | 120w(調光時最大)  | 180w(調光時最大)  |
| 寸法     | W:385×H:317×D:88mm                               | W:655×H:317×D:88mm                                 | W:945×H:317×D:88mm                                 |
| ダボ     | Φ17オス  | Φ17オス  | Φ17オス  |
| 本体重量   | 2.8kg  | 4.5kg  | 6.0kg  |
| 点灯角度   | 任意   | 任意   | 任意   |
| ビーム角度  | 120度   | 120度   | 120度   |
| 色温度    | 2,700～6,500K(50K毎)                               | 2,700～6,500K(50K毎)                                 | 2,700～6,500K(50K毎)                                 |
| 調光     | 0～100% 手動/DMX(5PIN)                              | 0～100% 手動/DMX(5PIN)                                | 0～100% 手動/DMX(5PIN)                                |
| 演色性    | Ra96～98  | Ra96～98  | Ra96～98  |
| 使用環境   | 屋内   | 屋内   | 屋内   |
| 使用環境温度 | -10℃～45℃   | -10℃～45℃   | -10℃～45℃   |
| 冷却方法   | 自然冷却   | 自然冷却   | 自然冷却   |

