

LS FOCUSシリーズ①灯体仕様										
型式	600D①		600X①		1000D①		1000X①		2000X①	
灯体出力	600w		500w		1,000w		660w		1,000w	
照射角度	120° (レフレクター無し)									
リフレクター有り	45° (標準レフレクター)									
演色性	≧98									
色温度	5,600k±300k		2,700(±200k)~6,500k(±300k)		5,600k±300k		2,700(±200k)~6,500k(±300k)		2,700(±200k)~6,500k(±300k)	
冷却方法	ヒートパイプ方式+冷却ファン温度制御方式									
灯体寸法	幅:350×奥:320×高:210 (アーム・レフレクター含まず) 収納ケース付き									
灯体色	シルバー/グレー									
ダボ径	φ17mm (オスタボ)									
重量	5.5kg				7.3kg		5.5kg		7.3kg	
使用環境	IP64									
接続ケーブル	WEIPU SA28 8P (プッシュプル式) 長さ:5m (オプション1.5m)					WEIPU SA20 8P (プッシュプル式) 長さ:5m (オプション1.5m)				
照度 (距離)	レフレクター無	45° リフレクター使用時	レフレクター無	45° リフレクター使用時	レフレクター無	45° リフレクター使用時	レフレクター無	45° リフレクター使用時	レフレクター無	45° リフレクター使用時
1m	5.600k時:54.000Lx	5.600k時:100.000Lx	6.000k時:33.000Lx	6.000k時:65.000Lx	5.600k時:62.000Lx	5.600k時:120.000Lx	6.000k時:44.000Lx	6.000k時:90.000Lx	6.000k時:47.000Lx	6.000k時:110.000Lx
2m	5.600k時:17.000Lx	5.600k時:27.000Lx	6.000k時:9.600Lx	6.000k時:17.000Lx	5.600k時:17.000Lx	5.600k時:30.000Lx	6.000k時:13.000Lx	6.000k時:22.000Lx	6.000k時:14.000Lx	6.000k時:25.000Lx
3m	5.600k時:8.000Lx	5.600k時:12.000Lx	6.000k時:4.800Lx	6.000k時:8.000Lx	5.600k時:8.000Lx	5.600k時:14.000Lx	6.000k時:6.800Lx	6.000k時:10.000Lx	6.000k時:6.300Lx	6.000k時:12.000Lx
1m	-----	-----	3.200k時:25.000Lx	3.200k時:47.000Lx	-----	-----	3.200k時:33.000Lx	3.200k時:62.000Lx	3.200k時:27.000Lx	3.200k時:67.000Lx
2m	-----	-----	3.200k時:7.000Lx	3.200k時:13.000Lx	-----	-----	3.200k時:8.300Lx	3.200k時:14.000Lx	3.200k時:8.300Lx	3.200k時:17.000Lx
3m	-----	-----	3.200k時:3.600Lx	3.200k時:6.000Lx	-----	-----	3.200k時:5.000Lx	3.200k時:7.000Lx	3.200k時:4.200Lx	3.200k時:8.000Lx

LS FOCUSシリーズ① 電源コントロールボックス 仕様				
電源寸法	幅:320×奥:185×高:212 (収納ケース付き)		幅:335×奥:185×高:212 (収納ケース付き)	
電源部色	シルバー/グレー			
使用電源	AC100~240v/DC36~48v (VマウントBT使用時:14.8v直列15A MAX)		AC100~240v/DC48~60v	
消費電流	6.20A (MAX)		10.20A (MAX)	
冷却方式	冷却ファン+温度制御方式			
重量	5.5kg		6.0kg	
使用環境	屋内 結露しないこと			
制御方式	手動/DMX512/CRMX/Bluetooth (2.4G)			
特殊効果	内蔵された11種の特種効果 (雷・SOS・花火・パトカーフラッシュなど)			
ACコード	5m (1, 2.5×3芯) 平行コンセントプラグ			
DCコード	1m			

オプション (下記については別途ご注文ください)				
レフレクター				
型式	オプション 10°・25° (ポーエンスマウント) 2個セット (収納ケース付き)			
固定金具				
型式	J20			
備考	電源コントロールボックスをスタンドなどへの取付金具			
ソフトボックス				
型式	P70	P90	P120	P150
寸法	70cm	90cm	120cm	150cm
備考	ポーエンスマウント (前面取付 グリッド付) (40mm角)			
ランタン ボックス				
型式	SLB65	SLB85	SLB100	SLB120
寸法	65cm	85cm	100cm	120cm
備考	ポーエンスマウント			
フレネル レンズ				
型式	F20			
寸法	φ200			
備考	ポーエンスマウント			